

## Flat Roof PIR L tapered

Bruto prijsblad 01-10-2017

### Omschrijving:

Isolatieplaten van polyisocyanuraat (PIR) hardschuim gecacheerd met een gas- en dampdichte foliecachering. De platen hebben een kern van HCFK-vrij polyisocyanuraat (PIR) hardschuim en een tweezijdige cachering. De schuimkern heeft een uniforme, gesloten celstructuur met een zeer drukvastheid.

Toepasbaar in combinatie met gekleefde c.q. verkleefde bitumineuze dakbedekkingssystemen en mechanisch bevestigde of losliggend geballaste bitumineuze dakbedekkingssystemen.

### Eigenschappen:

Lambda-waarde	30 - 120 mm	: 0,022 W/mK
Euro brandklasse	E	
End use steeldeck	Bs2d0	
Druksterkte	≥ 150 kPa	

### Toepassingen:

Nieuwbouw met platte daken

Renovatie met platte daken

### Verwerking en technische specificatie:

Volgens KOMO Kwaliteitsverklaring CTG 670

<b>Flat Roof PIR L tapered 10 mm</b>						
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2	
30/40	1,55	14	20,16	1200x1200	€ 14,55	
40/50	2,00	11	15,84	1200x1200	€ 16,75	
50/60	2,45	9	12,96	1200x1200	€ 20,50	
60/70	2,90	7	10,08	1200x1200	€ 23,45	
70/80	3,35	6	8,64	1200x1200	€ 26,50	
80/90	3,80	5	7,20	1200x1200	€ 29,90	
90/100	4,25	5	7,20	1200x1200	€ 33,25	
100/110	4,75	4	5,76	1200x1200	€ 36,65	
110/120	5,20	4	5,76	1200x1200	€ 40,25	

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.

## Flat Roof PIR L tapered

Bruto prijsblad 01-10-2017

### Omschrijving:

Isolatieplaten van polyisocyanuraat (PIR) hardschuim gecacheerd met een gas- en dampdichte foliecachering. De platen hebben een kern van HCFK-vrij polyisocyanuraat (PIR) hardschuim en een tweezijdige cachering. De schuimkern heeft een uniforme, gesloten celstructuur met een zeer drukvastheid.

Toepasbaar in combinatie met gekleefde c.q. verkleefde bitumineuze dakbedekkingssystemen en mechanisch bevestigde of losliggend geballaste bitumineuze dakbedekkingssystemen.

### Eigenschappen:

Lambda-waarde	30 - 120 mm	: 0,022 W/mK
Euro brandklasse	E	
End use steeldeck	Bs2d0	
Druksterkte	≥ 150 kPa	

### Toepassingen:

Nieuwbouw met platte daken

Renovatie met platte daken

### Verwerking en technische specificatie:

Volgens KOMO Kwaliteitsverklaring CTG 670

<b>Flat Roof PIR L tapered 15 mm</b>						
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2	
30/45	1,65	13	18,72	1200x1200	€ 15,00	
45/60	2,35	9	12,96	1200x1200	€ 19,55	
60/75	3,05	7	10,08	1200x1200	€ 24,25	
75/90	3,70	6	8,64	1200x1200	€ 29,00	
90/105	4,40	5	7,20	1200x1200	€ 33,85	
105/120	5,10	4	5,76	1200x1200	€ 39,00	

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.

## Flat Roof PIR L tapered

Bruto prijsblad 01-10-2017

### Omschrijving:

Isolatieplaten van polyisocyanuraat (PIR) hardschuim gecacheerd met een gas- en dampdichte foliecachering. De platen hebben een kern van HCFC-vrij polyisocyanuraat (PIR) hardschuim en een tweezijdige cachering. De schuimkern heeft een uniforme, gesloten celstructuur met een zeer drukvastheid.

Toepasbaar in combinatie met gekleefde c.q. verkleefde bitumineuze dakbedekkingssystemen en mechanisch bevestigde of losliggend geballaste bitumineuze dakbedekkingssystemen.

### Eigenschappen:

Lambda-waarde	30 - 130 mm	: 0,022 W/mK
Euro brandklasse	E	
End use steeldeck	Bs2d0	
Druksterkte	≥ 150 kPa	

### Toepassingen:

Nieuwbouw met platte daken

Renovatie met platte daken

### Verwerking en technische specificatie:

Volgens KOMO Kwaliteitsverklaring CTG 670

<b>Flat Roof PIR L tapered 20 mm</b>						
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2	
30/50	1,80	12	17,28	1200x1200	€ 16,55	
50/70	2,70	8	11,52	1200x1200	€ 21,95	
70/90	3,60	6	8,64	1200x1200	€ 28,45	
90/110	4,50	5	7,20	1200x1200	€ 34,90	
110/130	5,45	5	5,76	1200x1200	€ 41,85	

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.