

## Flat Roof BG tapered

Bruto prijsblad 01-10-2017

### Omschrijving:

Isolatieplaten van polyisocyanuraat (PIR) hardschuim gecacheerd met kunststof fijnvlies afgewerkte bitumen/glasvlies. De platen hebben een kern van HCFK-vrij polyisocyanuraat (PIR) hardschuim en een tweezijdige cachering. De schuimkern heeft een uniforme, gesloten celstructuur met een zeer drukvastheid.

Toepasbaar in combinatie met gekleefde c.q. verkleefde bitumineuze dakbedekkingssystemen en mechanisch bevestigde of losliggend geballaste bitumineuze dakbedekkingssystemen.

### Eigenschappen:

Lambda-waarde	< 80 mm	: 0,027 W/mK
	≥ 80 - <120 mm	: 0,026 W/mK
Euro brandklasse	F	
End use steeldeck	Bs2d0	
Druksterkte	≥ 150 kPa	

### Toepassingen:

Nieuwbouw met platte daken / Renovatie met platte daken

### Verwerking en technische specificatie:

Volgens KOMO Kwaliteitsverklaring CTG 670

<b>Flat Roof BG tapered 10 mm</b>					
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2
30/40	1,25	14	20,16	1200x1200	€ 16,20
40/50	1,65	11	15,84	1200x1200	€ 19,20
50/60	2,00	9	12,96	1200x1200	€ 22,80
60/70	2,35	7	10,08	1200x1200	€ 25,85
70/80	2,80	6	8,64	1200x1200	€ 29,10
80/90	3,25	5	7,20	1200x1200	€ 32,40
90/100	3,60	5	7,20	1200x1200	€ 35,65

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.

**Xtratherm**<sup>®</sup>  
More than insulation.

## Flat Roof BG tapered

Bruto prijsblad 01-10-2017

### Omschrijving:

Isolatieplaten van polyisocyanuraat (PIR) hardschuim met aan de onderzijde een afwerking van mineraal gecoat glasvlies en aan de bovenzijde een gebitumineerd glasvlies cachering, afgewerkt met PP fijnvlies. De schuimkern heeft een uniforme, gesloten celstructuur met een zeer hoge isolatiewaarde en een goede drukvastheid.

Toepasbaar in combinatie met gekleefde c.q. verkleefde bitumineuze dakbedekkingssystemen en mechanisch bevestigde of losliggend geballaste bitumineuze dakbedekkingssystemen.

### Eigenschappen:

Lambda-waarde	< 80 mm	: 0,027 W/mK
	≥ 80 - <120 mm	: 0,026 W/mK
Euro brandklasse	F	
End use steeldeck	Bs2d0	
Druksterkte	≥ 150 kPa	

### Toepassingen:

Nieuwbouw met platte daken / Renovatie met platte daken

### Verwerking en technische specificatie:

Volgens KOMO Kwaliteitsverklaring CTG 670

<b>Flat Roof BG tapered 20 mm</b>					
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2
<b>30/50</b>	<b>1,45</b>	<b>12</b>	<b>17,28</b>	<b>1200x1200</b>	<b>€ 18,15</b>
<b>50/70</b>	<b>2,20</b>	<b>8</b>	<b>11,52</b>	<b>1200x1200</b>	<b>€ 26,00</b>
<b>70/90</b>	<b>3,00</b>	<b>6</b>	<b>8,64</b>	<b>1200x1200</b>	<b>€ 32,70</b>
<b>90/110</b>	<b>3,88</b>	<b>5</b>	<b>7,20</b>	<b>1200x1200</b>	<b>€ 40,10</b>

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.