

Styrodur[®] C

Styrodur 3000 CS

Bruto prijsblad 01-04-2017

Omschrijving:

Styrodur 3000 CS heeft het meest brede toepassingsbereik van de gehele Styrodur familie. De plaat is uitgevoerd met overlapsponning rondom voor een goede thermische afdichting. De drukvastheid is 110 kPa (11.000 kg/m²) bij een lange duur belasting (vervorming <2%, 50 jaar).

Eigenschappen:

Lambda-waarde	0,033 W/mK
Euro brandklasse	E
Druksterkte bij 10% vervorming	300 kPa
Druksterkte lange-duurbelasting	110 kPa

Toepassingen:

De 3000 CS is bijzonder geschikt om toegepast te worden op het platte dak als omkeerdak isolatie. Bij deze methode wordt het materiaal op de bestaande dakbedekking gelegd en met een grind ballast laag gefixeerd.

Verwerking en technische specificatie:

Volgens KOMO kwaliteitsverklaring IKB-1268-kv/15

Isolatiewaarden volgens NEN - EN 13165

Styrodur 3000 CS					
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m ² per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m ³
30	0,90	14	10,50	1250x600	€ 192,50
40	1,20	10	7,50		€ 192,50
50	1,50	8	6,00		€ 192,50
60	1,80	7	5,25		€ 192,50
80	2,40	5	3,75		€ 192,50
100	3,00	4	3,00		€ 192,50
120	3,60	4	3,00		€ 192,50
140	4,20	3	2,25		€ 202,50
160	4,80	3	2,25		op aanvraag
180	5,45	2	1,50		op aanvraag
200	6,05	2	1,50		op aanvraag
240	7,25	2	1,50		op aanvraag

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.